

关于攀钢集团有限公司海绵钛分公司

情况说明

一、海绵钛分公司基本情况:

海绵钛分公司年设计产量1.5万吨/年项目。2007年8月项目经

11月3日,项目环评报告经国家环境保护部审批(环审)【2008】101

号。项目于2009年3月开工建设。2011年4月28日试生产【四川

攀枝花地区环保局环评报告(2011)11号。项目环评报告编制单位

熟、可靠,达到世界先进水平。

具体生产工艺流程为:钛渣、石油焦以及干燥的氯化

比例混合后加入熔盐氯化炉,通入氯气反应制得粗四氯化

化钛在预先通过铝粉制备的低价氯化物作用下,经



2015年10月10日 星期三 10:10:10

更氧化精制,80 米的埋管其长度,一般易为多而成为易知所的作业区。

1. 氧化精制,80 米的埋管其长度,一般易为多而成为易知所的作业区。

1. 氧化精制,80 米的埋管其长度,一般易为多而成为易知所的作业区。

氧化精制,80 米的埋管其长度,一般易为多而成为易知所的作业区。

氧化精制,80 米的埋管其长度,一般易为多而成为易知所的作业区。

氧化精制,80 米的埋管其长度,一般易为多而成为易知所的作业区。

